

Hinweise

- 1) VA + HA höhenverstellbar (Gewindefederbeine)
- 2) VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- 23) Bei Variante 2 HA-Dämpfer ohne Härteverstellung
- 37) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden. Fahrzeugspezifische KW Stilllegungssätze finden Sie in der Zubehörtabelle.
- 57) Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 54,6 mm
- 66) Die Eintragung nach § 21 ist dann möglich, wenn alle Auflagen gemäß TÜV Prüfbericht eingehalten werden.
- 68) Beim Verbau der Baugruppe Pumpeneinheit sind ggf. zusätzliche Anbauteile des Kfz-Herstellers notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die fahrzeugspezifische Einbauanleitung.
- 78) Bei Fahrzeugen mit PASM-Regelung, muss die PASM-Regelung gemäß der Anleitung stillgelegt werden.
- 88) Elektronische Dämpferregelung muss stillgelegt werden. Elektroniksatz zur Stilllegung ist im Lieferumfang enthalten.
- 93) Bei maximaler Tieferlegung sind die VA Blinkleuchten und das Tagfahrlicht außerhalb der STVZO und müssen entsprechend umgerüstet werden.
- 99) Ohne TÜV-Teilegutachten
 - a) inkl. VA Stützlager
 - b) Bei Fahrzeugen die eine längere Originalbatterie als 278mm besitzen, muss die Batterie umgerüstet werden. Wir empfehlen entweder die Verwendung der Varta Silver Dynamic 77Ah oder der Bosch S5 77Ah (nicht im Lieferumfang enthalten).
 - c) keine fahrzeugspezifische Anwendung
- 3A) KW Gewindefahrwerk Alu Renndämpfer mit 3-facher Dämpfereinstellung

Comments

- 1) FA + RA height adjustable (coilover strut)
- 2) Height adjustable front and rear axles (front axle threaded strut housings, rear axle adjustable springs + dampers)
- 23) For Variant 2: Rear axle shock does not offer hardness adjustment
- 37) For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electrical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
- 57) Only for cars with a clamp diameter of 54,6 mm on the front axle
- 66) With TÜV test report to present for homologation according to § 21 (according to German transport & traffic regulations - mainly for Germany)
- 68) When installing the pump unit components, additional mounting parts from the car manufacturer might be necessary. For that please note the vehicle specific installation instructions.
- 78) PASM control has to be deactivated according to instructions
- 88) Electronic damping control has to be deactivated. Deactivation kit is included in the delivery.
- 93) At maximum lowering, FA indicator light and day headlight beyond STVZO have to be modified
- 99) Without homologation paper
 - a) including front axle top mounts
 - b) The battery has to be modified for vehicles with factory battery longer than 278 mm. We recommend Varta Silver Dynamic 77Ah or Bosch S5 77Ah (not included in the kit).
 - c) No vehicle specific applications
- 3A) KW coilover kit aluminum 3-way adjustable racing shock